



# Säkerhetsanvisningar

## Säkerhetsanvisningar för användare av slipmedel från sia Abrasives

Ej avsedd användning av slipar är farlig och innebär risk för personskador. Dessutom finns risk för skador på grund av damm, spån, lossnade eller avbrutna slipkorn eller ivägslungade slipmedel eller band, kontakt med rörligt slipmedel, ljudnivåer, vibrationer, ej avsedd eller inte använd personlig skyddsutrustning, elstötar på grund av statisk uppladdning, brand- och explosionsrisp på grund av spån, damm och gnistor.

Alla slipprocesser kräver riskanalys, tänk framförallt på:

- ▶ Följ maskin- och slipmedeltillverkarens anvisningar.
- ▶ Använd maskintillverkarens samtliga säkerhetsanordningar och skydd.
- ▶ Slipa aldrig utan skydd. Vinkelslipar med periferihastigheter > 63 m/s kräver sprängskydd.
- ▶ Kontrollera att du har rätt slipmedel för användningsområdet. Vid våtslipning, använd slipmedel avsedda för våtslipning.
- ▶ Använd bara kompetent, behörig, upplärd personal.
- ▶ Använd personlig skyddsutrustning om användningen kräver det (skyddshandskar, skyddsglasögon, visir, andningsskydd, hörselskydd, skyddsförkläde, skyddsskor). Du får inte ha löst hängande, långt hår, lösa kläder eller smycken.
- ▶ Använd utsug.
- ▶ Transportera, förvara och fixera slipmedlen försiktigt. Använda aldrig skadade slipmedel.
- ▶ Se till så att slipmedlet sitter ordentligt; centrera alltid sliprondeller och använd bara passande stöd-rondeller/underlag. Se till så att kardborrslipmedel och självhäftande slipmedel sitter fast ordentligt över hela kontaktytan. Sätt på slipband med angiven rotationsriktningen åt rätt håll.
- ▶ Ta bort lättantändligt material runt om. Förebygg eller minska risken för statisk uppladdning.
- ▶ Överskrid inte maximal periferihastighet. Testkör slipmedlet när du fixerat det. Kanta inte slipen vid kapslipning. Lagg inte ifrån dig slipen förrän den stannat helt.
- ▶ Släng slipmedlet enligt lokala föreskrifter.