

1919 siawood TopTec

FÜR HAND- UND HANDMASCHINEN-SCHLIFF

AUFBAU

Korn:	Halbedelkorund
Streuart:	elektrostatisch offen elektrostatisch geschlossen
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	f-Papier
Kornbereich:	P040 – P220

EIGENSCHAFTEN

Abtragsleistung:	sehr hoch
Standzeit:	sehr hoch
Stabilität:	sehr fest
Einsatz:	hart

VORTEILE

- sehr hohe Leistung im harten Einsatz
- robuste Unterlage und starke Kornbindung für hohe Lebensdauer
- kontrollierte Streuung ergibt optimale Oberflächenqualität
- schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem
- formtreue, klimabeständige Unterlage
- antistatische Ausrüstung der neuesten Generation

ANWENDUNGEN

- Abschleifen von Lack und Farbe
- Anschleifen von Lack und Farbe
- Grobschliff von Massivholz
- Feinschliff von Massivholz
- Anschleifen von Grundierungen und Spachtel
- Entfernen von Punktrost auf Metall

1919 siawood TopTec

FOR HAND AND HANDMACHINE SANDING

STRUCTURE

Grit:	semi-friable aluminium oxide
Coating:	electrostatic open electrostatic closed
Bonding:	synthetic resin
Backing:	f-wt paper
Grit range:	P040 – P220

PROPERTIES

Removal rate:	very high
Lifetime:	very long
Stability:	very strong
Application:	hard

ADVANTAGES

- very high performance in heavy-duty applications
- robust backing and high-strength grit bonding for long life
- controlled scattering ensure a perfect surface quality
- fast and safe change of abrasive with siafast hook and loop fastening system
- shape-retaining, temperature and humidity-resistant backing
- latest generation anti-static equipment

APPLICATION

- sanding off paint and varnish
- keying of paint and varnish
- coarse sanding of solid wood
- fine sanding of solid wood
- keying of primers and fillers
- removal of rust spots on metal

1919 siawood TopTec

PER LA LEVIGATURA MANUALE E CON SMERIGLIATRICE PORTATILE

COSTRUZIONE

Grana:	corindone semi-friabile
Cosparsione:	elettrostatica aperta elettrostatica chiusa
Legante:	resina sintetica
Supporto:	carta f
Granulometria:	P040 – P220

CARATTERISTICHE

Rendimento di asportazione:	molto elevato
Durata:	molto lunga
Stabilità:	molto forte
Applicazione:	dura

VANTAGGI

- rendimento molto alto per un'applicazione forte
- supporto robusto e legante forte per una elevata durata
- cosparsione controllata conferisce qualità ottimale della superficie
- sostituzione rapida e sicura dell'abrasivo grazie al sistema adesivo con velcro siafast
- supporto indeformabile e resistente agli agenti atmosferici
- equipaggiamento antistatico dell'ultima generazione

APPLICAZIONE

- uniformare vernice e colori
- asportare colori e vernice vecchia
- lavorazione da grezza legno massiccio
- portare a finitura legno massiccio
- uniformare fondi e stucchi
- eliminazione delle macchie di ruggine sul metallo

1919 siawood TopTec

POUR LE PONÇAGE MANUEL ET À LA PONCEUSE PORTATIVE

COMPOSITION

Grain:	corindon semi-friable
Épandage:	électrostatique ouvert électrostatique fermé
Liant:	résine synthétique
Support:	papier f
Granulométrie:	P040 – P220

PROPRIÉTÉS

Taux d'enlèvement:	très élevé
Longévité:	très longue
Stabilité:	très solide
Application:	dure

AVANTAGES

- performances très élevées dans les conditions d'utilisation les plus dures
- support robuste et forte liaison du grain pour une longue durée de vie
- épandage de grains contrôlé à pour résultat une qualité de surface optimale
- changement rapide et sûr du produit abrasif grâce au système auto-agrippant siafast
- support fidèle à la forme et résistant aux conditions climatiques
- équipement antistatique de la dernière génération

APPLICATION

- accrochage des peintures et vernis
- décapage des peintures et vernis
- ponçage grossier de bois massif
- ponçage fin de bois massif
- accrochage pour primaires et apprêts
- enlèvement de rouille ponctuelle sur le métal

1919 siawood TopTec

PARA EL LIJADO MANUAL Y CON LIJADORA PORTÁTIL

ESTRUCTURA

Grano:	corindón semiprecioso
Recubrimiento:	electroestático abierto electroestático cerrado
Encolado:	resina sintética
Soporte:	papel f
Granulometría:	P040 – P220

PROPIEDADES

Capacidad de abrasión:	muy alta
Vida útil:	muy alta
Estabilidad:	muy sólida
Aplicación:	dura

VENTAJAS

- elevadas prestaciones en aplicaciones exigentes
- soporte robusto y fuerte aglutinación del grano para una vida útil más elevada
- dispersión controlada asegura excelente calidad de superficie
- cambio rápido y seguro del abrasivo gracias al sistema de anclaje safast
- soporte resistente a la intemperie y que conserva la forma
- equipamiento antiestático de última generación

APLICACIÓN

- desbaste de pintura y barniz
- rectificado de pintura y barniz
- lijado grueso de madera maciza
- lijado fino de madera maciza
- rectificado de imprimaciones y masillas
- eliminación de puntos de óxido en metales

