

2943 siatur h

AUFBAU

Korn:	Halbedelkorund
Streuart:	elektrostatisch geschlossen
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	h-Gewebe, Mischfaser
Kornbereich:	P080 – P240 (excl. P220)

EIGENSCHAFTEN

Standzeit:	hoch
Stabilität:	höchst flexibel, dehnbar
Oberflächenqualität:	gut

VORTEILE

- sehr gut geeignet für Profilschliff auf Kehlautomaten und Doppelendern
- speziell geeignet für Profilschliff auf CNC-Maschinen
- einzigartiges, in markierter Richtung elastisches Schleifmittel
- schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem

ANWENDUNGEN

- Feinschleifen von Profilen aus Hart- und Weichholz sowie MDF
- Schleifen von Rundungen und Abplattungen
- seitliches Schleifen geschweiften Werkstücke

2943 siatur h

STRUCTURE

Grit:	semi-friable aluminium oxide
Coating:	electrostatic closed
Bonding:	synthetic resin
Backing:	h-wt cloth, mixed fabric
Grit range:	P080 – P240 (excl. P220)

PROPERTIES

Lifetime:	long
Stability:	extremely flexible, elastic
Finish:	good

ADVANTAGES

- highly suitable for profile sanding on automatic moulders and double sided moulder sanders
- particularly suitable for profile sanding on CNC machines
- unique abrasive, elastic in marked direction
- fast and safe change of abrasive with siafast hook and loop fastening system

APPLICATION

- fine sanding of profiles of hard and soft wood as well as MDF
- sanding curves and raised panels
- lateral sanding of curved work pieces

2943 siatur h

COSTRUZIONE

Grana:	corindone semi-friabile
Cosparsione:	elettrostatica chiusa
Legante:	resina sintetica
Supporto:	tessuto h con fibre miste
Granulometria:	P080 – P240 (excl. P220)

CARATTERISTICHE

Durata:	alta
Stabilità:	ottima flessibile, elastica
Finitura:	buona

VANTAGGI

- specifico per la smerigliatura di profili su modanatrici automatiche e caldaie a doppia fronte
- specifico per la smerigliatura di profili sulle macchine CNC
- eccezionale abrasivo flessibile in direzione longitudinale
- cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast

APPLICAZIONE

- portare a finitura profili di legno duro e tenero come pure di MDF
- levigatura di bordi rotondi e appiattimenti
- levigatura laterale di pezzi arrotondati

2943 siatur h

COMPOSITION

Grain:	corindon semi-friable
Épandage:	électrostatique fermé
Liant:	résine synthétique
Support:	toile h, fibres mixtes
Granulométrie:	P080 – P240 (excl. P220)

PROPRIÉTÉS

Longévité:	longue
Stabilité:	extrêmement flexible, élastique
Finition:	bonne

AVANTAGES

- hautement recommandé pour le ponçage de profils sur rainureuses automatiques et tenoneuses
- hautement recommandé pour le ponçage de profils sur machine à commande numérique
- abrasif souple unique en son genre; s'allonge suivant le sens de la flèche un dos du produit
- changement rapide et sûr de l'abrasif avec le système auto-agrippant siafast

APPLICATION

- ponçage fin de profils en bois durs, tendres et MDF
- ponçage d'arrondis et d'aplatissements
- ponçage latéral de pièces usinées échançrées

2943 siatur h

ESTRUCTURA

Grano:	corindón semiprecioso
Recubrimiento:	electroestático cerrado
Encolado:	resina sintética
Soporte:	tela h, fibra mixta
Granulometría:	P080 – P240 (excl. P220)

PROPIEDADES

Vida útil:	alta
Estabilidad:	sumamente flexible, elastica
Acabado:	bueno

VENTAJAS

- muy adecuado para el lijado de perfiles en molduradoras automáticas y perfiladoras dobles
- muy adecuado para el lijado de perfiles en las máquinas CNC
- extraordinario abrasivo elástico en dirección marcada
- cambio de abrasivo rápido y seguro gracias al sistema velcro siafast

APLICACIÓN

- lijado fino de molduras de madera dura y blanda y MDF
- lijado de secciones redondeadas y aplanamientos
- lijado lateral de piezas mecanizadas curvadas

