


siapan Hightech-Bänder

siapan Bänder sind auf dem höchsten technologischen Stand und werden mit grösster Sorgfalt aus ausgewählten Rohmaterialien hergestellt. Sie erfüllen somit höchste Ansprüche bezüglich Standfestigkeit und Oberflächenqualität.



3708 siapan TopTec

Werkstoff	Anwendung	
Spanplatten MDF-Platten HDF-Platten	Kalibrierschliff	
	Zwischenschliff	
	Endschliff	
OSB-Platten	Alle Schleifoperationen	
Sperrholzplatten Tischlerplatten Leimholzbretter Schalttafeln	Kalibrierschliff	
	Zwischenschliff	
	Endschliff	
Kunstharzplatten Laminate	Alle Schleifoperationen	
	Rückseite aufrauen	

Kornbereich

P024	
P036	
P040	
P050	
P060	
P080	
P100	
P120	
P150	
P180	
P220	

Unterlage	Kombination Papier/Gewebe
Korntyp	Siliciumcarbid
Schleifbandbreite	bis 3300 mm
Bandverbindung	



P036 – P050

Im Bereich der überlappten Gewebeschicht ist das Korn abgeschliffen.



P060 – P120

Kombination aus überlappter und gestossener Verbindung mit kornseitig eingelegter Folie.



P150

Folie ist zu $\frac{2}{3}$ mit Papier und zu $\frac{1}{3}$ mit Gewebe verklebt, Verbindung hat Unterdicke.

Empfehlungen

- Leistung, Zeitspanvolumen, steht im Vordergrund
- Ausnahmefälle
- Finish, Platten-Oberflächenqualität, steht im Vordergrund
- Ausnahmefälle